

Rendimiento

Normas EN16511 / EN14041

	Propiedad	Normal	Especificación
	Clase de uso	EN ISO 10874	Clase 23 / 31 / 32
	Estabilidad dimensional (calor)	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Curvatura por calor	EN ISO 23999	≤ 2 mm
	Ensayo de silla con ruedas	EN ISO 4918	25.000 ciclos sin daños visibles
	Resistencia a patas de muebles	EN ISO 16581	Sin daños visibles
	Huella residual	EN ISO 24343-1	Con base: ≤0,15 mm / Sin base: ≤0,10 mm



Resistencia al desgaste
(Método A Taber)



Resistencia a
microarañazos



Resistencia
al impacto

	Propiedad	Normal	Especificación
	Resistencia del sistema de unión (clic)	EN ISO 24334	Lado largo ≥1,0 kN/m / Lado corto ≥3,5 kN/m
	Ensayo de rampa (calzado)	DIN EN16165	R10
	Comportamiento frente al fuego	EN13501-1	Bfl-S1
	Compatible con calefacción por piso radiante	SI	Temperatura máxima 27°C
	Comportamiento electrostático	EN1815	≤2 kV



Resistencia
a las manchas



Resistencia
a la luz



Resistencia al
deslizamiento